

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	HP
<i>Artnr</i>	9TL94A_46105730_72959003

HP Latex 335 Print and Cut Plus Solution (Drupa promo Bundle)

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare	64" storformatsskrivare - bläckstråle - färg
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

Skrivare

Bläckstråleteknik	HP Latex Printing Technologies
Bläckpalett (färger)	7-färgs - cyan, magenta, gul, svart, ljus cyan, ljus magenta, optimerare
Konfigurering av bläckpatron	7 patroner (1 av varje: ljus cyan, ljus magenta, gul, svart, magenta, cyan, optimerare)
Bläcktyp	HP Latex-bläck
Utskriftshastighet	Upp till 50 kvadratmeter/timme - färg Upp till 50 kvadratmeter/timme - svartvit
Inbyggda enheter	4 tums LCD-pekskärm
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Gränssnitt	Gigabit LAN
Maxupplösning (svart/vit)	1200 x 1200 dpi
Maxupplösning (färg)	1200 x 1200 dpi
Skärblad	Ja
Skrivarfunktioner	HP Optical Media Advance Sensor (OMAS)

Mediahantering

Mediatyp	Vanligt papper, vinyl, tyg, banderoller, film
Max. mediastorlek	Rulle (162,5 cm)

Min. mediastorlek (standard)	254 mm
Maximal mediastorlek (anpassad)	1625 mm
Mediastorlekar	Rulle (162,5 cm)
Medietjocklekar	Upp till 0,5 mm
Mediamatare	1 x manuell - 1 rulle - Rulle (162,5 cm)
Expansion/Anslutning	
Anslutningar	1 x Gigabit LAN - RJ-45
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Upprullningsvinda, spindel, kanthållare, skärarställ, HP Latex 64-skärare, mediakorg, avskärningskniv, standardhållare, inställningsplansch
Inkluderat förbrukningsmaterial	2 x skrivhuvud (svart/cyan) 2 x skrivhuvud (magenta/gul) 1 x skrivhuvud (ljus cyan/ljus magenta) 1 x skrivhuvud (optimerare) 1 x servicekassett 1 x användarunderhållssats
Standarder som följs	CSA, VCCI, CCC, FCC, RoHS, IEC 60950-1, KCC, WEEE, REACH, LVD, EAC, OSHA, RCM, UL 2818, Eco Mark, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, UL 2801, CE/EMC
Strömtillförsel	
Nätdel	Nätaggregat - intern
Erforderlig frekvens	50/60 Hz
Energiförbrukning vid drift	2.6 kW
Strömkonsumtionsställ med	72 Watt
Strömkonsumtionsvila	2.5 Watt
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	Drivrutiner och hjälpprogram, HP Cutter Control Software, HP FlexiPRINT and CUT RIP, HP Signage Suite
Miljöstandarder	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Bronze
ENERGY STAR	Ja
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 1 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	15 °C
Max temperatur vid drift	30 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80 % (icke-kondenserande)
Ljudnivå (viloläge)	39 dBA
Ljudnivå (i drift)	55 dBA
Mått och vikt	

Bredd	256.1 cm
Djup	84 cm
Höjd	138 cm
Vikt	208 kg

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto)	279.5 cm
Djup (brutto)	76 cm
Höjd (brutto)	125 cm
Vikt (brutto)	290 kg

Allmänt

Produkttyp	Uppsamlingsrulle
Medierullens bredd	54"

Kompatibilitetsinformation

Designat för	HP Latex 115, 115 Print and Cut Plus Solution, 115 Print and Cut Solution, 315, 315 Print and Cut Plus Solution, 315 Print and Cut Solution
---------------------	---